




CENIK

klimatske naprave 2021/22



Spletni portal za monterje in distributerje

S poenostavljenim dostopom do informacij
povečajte zadovoljstvo končnega potrošnika



NOVO
2021

Kazalo vsebine

Ururu Sarara	3
Stylish	4
Daikin Emura.....	5
Perfera	6
Comfora	7
Sensira	8
(C)FVXM-A.....	9
FFA-A9	10
FCAG-B	11
FDXM-F9	12
MC55W / MCK55W.....	13
Multi-split sistemi	14
Mini Sky Air zunanje enote	16
Opis funkcij in delovanja	17
Cenik klimatskih naprav.....	21

DAIKIN
perfera
FTXM-R (CTXM-R) / RXM-R(9)



Nova samostoječa enota
(C)FVXM-A



Nova zunanja multi-split enota
2MXM68N

Stenska enota Ururu-Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

MOŽNOST

Wi-Fi

VMESNIK

R-32



reddot design award
winner 2013



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- Samodejno čiščenje zračnega filtra
- Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60
	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
		Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	Ogrevanje	SCOP		5,90	5,73	5,50
		Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427
Ohišje	Barva			Bela		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 372		
Teža	Enota		kg	15		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0	12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0	15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8	13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8	14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54	57	60
	Ogrevanje		dBA	56	57	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 26 / 19	42 / 27 / 19	47 / 30 / 23
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 28 / 19	42 / 29 / 19	44 / 31 / 24
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
Priključki napeljave	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		


ZUNANJA ENOTA				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	693 x 795 x 300		
Teža	Enota		kg	50		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	63
	Ogrevanje		dBA	59	61	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	-10 ~ 43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	-20 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 1,34		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,9 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	10		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	8		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		

Stenska enota Stylish

FTXA-B / RXA-A9(B)

R-32

**VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK**



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
- Na voljo v beli, srebrni, črni barvi ali barvi črni les (v celoti enake barve, za več informacij se obrnite na prodajalca)
- Inteligentni temperaturni senzor skupaj z novo zasnovano ventilatorja skrbi za napredne funkcije kot so: coanda efekt ter občutek kamina
- Čiščenje zraku z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihalni



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CTXA15B	FTXA20B	FTXA25B	FTXA35B	FTXA42B	FTXA50B	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		SAMO ZA MULTI ZUNANJE ENOTE	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW			1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW			0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW			0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	0,46 / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++		A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije			**		**			
		Energijska oznaka			A+++		A++			
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
		SCOP			5,15		4,60			
		Letna poraba energije			kWh		**			
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna ali črna ali črni les								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189						
Teža	Enota	13								
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11 / 8 / 4,6	11,5 / 9 / 4,6	11,9 / 9 / 4,6	13,1 / 10 / 4,6	13,5 / 10 / 5,2		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,9 / 8,7 / 4,5	11,1 / 9 / 4,5	11,5 / 9 / 4,5	14,6 / 10,5 / 5,2	15,1 / 11,1 / 5,7		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	59		61	62			
	Ogrevanje		dB(A)	57		60				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				6,4		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5				12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm	18						

* +2dBa za multi kombinacije

** NI PODATKA

ZUNANJA ENOTA					MULTI	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	Na voljo samo pri uporabi z več modeli (multi-split sistem)	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300		
Teža	Enota	kg				32			47		
Raven zvočne moči	Hlajenje	dB(A)				59	61		62		
	Ogrevanje	dB(A)				59	61		62		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje		dB(A)		46	49		48		
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje		dB(A)		47	49		48		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB		-10 ~ 46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB		-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg		R-32 / 0,76			R-32 / 1,10		
	ekvivalent CO2 / GWP			t		0,52 / 675			0,75 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m		20			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m		15			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V		1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A		10	13		16		

Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-MS (FTXJ-MW) / RXJ-M9(N)

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- V beli ali srebrni barvi
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Upravljanje loput z uporabniškim vmesnikom v vse štiri smeri
- V enotah FTXJ-M je že vgrajen Wi-Fi vmesnik



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXJ20M	FTXJ25M	FTXJ35M	FTXJ50M	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,3	2,4	3,5	4,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,50	3,2	4	5,8	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,50	0,51	0,86	1,43	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,50	0,70	0,99	1,59	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		A++		
		Pdesign		kW	2,3	2,4	3,5	4,8
		SEER			8,73	8,64	7,19	7,02
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		kWh	92	97	170	239
		Energijska oznaka			A++		A+	
		Pdesign		kW	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP			4,61	4,60		4,28
		Letna poraba energije		kWh	638	822	913	1.505
Ohišje	Barva		Bela ali srebrna		Bela ali srebrna	Bela ali srebrna	Bela ali srebrna	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	303 x 998 x 212				
Teža	Enota		kg	12				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	8,9 / 6,6 / 4,4 / 2,6		10,9 / 7,8 / 4,8 / 2,9	10,9 / 8,9 / 6,8 / 3,6	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	10,2 / 8,4 / 6,3 / 3,8		12,4 / 9,6 / 6,9 / 4,1	12,6 / 10,5 / 8,1 / 5,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54		59	60	
	Ogrevanje		dBA	56		59	60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 25 / 19		45 / 34 / 26 / 20	46 / 40 / 35 / 32	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	40 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20	47 / 41 / 35 / 32	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXJ20M9	RXJ25M9	RXJ35M9	RXJ50N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Teža	Enota			kg	34		44
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	61	63	
	Ogrevanje			dBA	62	63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46 / 43	48 / 45	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47 / 44	48 / 45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R32 / 0,72		R32 / 1,3
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,5 / 675		0,9 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20		30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15		20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16		20

Stenska enota Perfera

FTXM-R (CTXM-R) / RXM-R(9)

Trenutno najboljše razmerje
med ceno in kvaliteto!

R-32

**VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK**



**NOVO
2021**



- Najvišja sezonska učinkovitost: do **A+++** pri hlajenju in ogrevanju
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihalni
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Spremenjen dizajn - enota ožja za 33mm (moči 1,5kW, 2,0kW, 2,5kW, 3,5kW ter 4,2kW, in sicer: 295 x 778 x 272) oziroma 42mm (moči 5,0kW, 6,0kW, 7,1kW, in sicer: 299 x 998 x 292)
- Funkcije "Heat boost" omogoča 14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav
- Možnost nakupa moči 7,1kW. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R		
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00		
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 7,70	1,70 / 7,00 / 8,00		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++			A++			
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	
		SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	
		Letna poraba energije	kWh	81	101	137	187	236	304	
	Gretje*	Energijska oznaka		A+++			A++		A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	
		SCOP			5,10		4,71		4,30	
		Letna poraba energije	kWh	631	659	686	1189	1368	1562	
Ohišje	Barva	Bela								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	295 x 778 x 272				299 x 998 x 292			
Teža	Enota		10				14,5			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	10,5 / 7,5 / 5,7 / 4,3	10,5 / 7,6 / 5,7 / 4,1	11,3 / 7,8 / 6,0 / 4,2	11,9 / 9,0 / 6,5 / 4,3	15,8 / 14 / 11,4 / 8,3	16,7 / 14 / 11,8 / 9,1	
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	9,3 / 8,2 / 6,2 / 5,1	9,8 / 8,0 / 6,3 / 4,9	9,8 / 8,5 / 6,5 / 4,9	12,4 / 9,7 / 6,5 / 4,9	15,8 / 14,2 / 12,0 / 10,5	16,5 / 15,2 / 12,4 / 11,1	
	Hlajenje		dBA	57	57	58	60	58	60	
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje		dBA	54			60	58	59	
	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	41 / 33 / 25 / 19			45 / 39 / 30 / 21	44 / 40 / 36 / 27	46 / 42 / 37 / 30	
Priključki napeljave	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 34 / 26 / 20	39 / 34 / 27 / 20	39 / 35 / 28 / 20	45 / 39 / 29 / 21	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35						
	Plin	Zun. premer	mm	9,50					12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm						18	

ZUNANJA ENOTA				RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285			734 x 870 x 373	
Teža	Enota			kg	32			49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	58	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59		61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46		49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47		49	48	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB -10~50					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB -20~25					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,76			R-32 / 1,10	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675			0,75 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-				

Stenska enota Comfora

FTXP-M(9) / RXP-M

MOŽNOST

Wi-Fi

VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Elegantna, sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- Odlična izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju
- Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse za stalno zagotavljanje čistega zraku
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Enote FTX-P-M9 odslej povezljive tudi z zunanjimi enotami 3MXM-N(8,9)

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,5 / 4,0	1,7 / 5,0 / 6,0	1,7 / 6,0 / 7,0	2,3 / 7,1 / 7,3
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 3,0 / 4,0	1,3 / 4,0 / 4,8	1,7 / 6,0 / 7,7	1,7 / 7,0 / 8,0	2,3 / 8,2 / 9,0
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,50 / 0,72	0,31 / 0,65 / 0,72	0,29 / 1,01 / 1,30	0,320 / 1,385 / 1,826	0,332 / 1,824 / 2,980	0,449 / 2,689 / 3,274
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,52 / 0,95	0,25 / 0,69 / 0,95	0,29 / 1,00 / 1,29	0,440 / 1,579 / 2,356	0,456 / 1,928 / 2,787	0,617 / 2,571 / 3,306
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,64	6,72	5,30
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	103	126	185	260	308
		Energijska oznaka	A++					
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,10	3,81
		Letna poraba energije	kWh	662	728	845	1571	1640
Ohišje	Barva		Bela					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263	
Teža	Enota		kg	9			14	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	9,8 / 7,9 / 5,9 / 4,4	10,1 / 8,1 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5	17,7 / 15,2 / 12,6 / 11,1
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	10,3 / 8,4 / 6,5 / 5,3	10,3 / 8,6 / 6,7 / 5,3	11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	18,5 / 16,4 / 13,2 / 12,0
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55		58	59	62
	Ogrevanje		dBA	55		58	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm				6,40	
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	15,9
	Odtok	Zun. premer	mm					

ZUNANJA ENOTA				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300		734 x 870 x 320
Teža	Enota			kg	28			47		56
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60		62	61	63	66
	Ogrevanje			dBA	61		62	61	63	65
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46		48	47	49	52
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47		48	49		52
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	15			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-					

Stenska enota Sensira

FTXF-A(C) / RXF-B(C)

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESSNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša
- Obstaja tudi enota moči 7,1kW. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXF20C	FTXF25C	FTXF35C	FTXF42C	FTXF50A	FTXF60A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,00 / 2,4	1,3 / 2,50 / 2,8	1,3 / 3,30 / 3,80	1,4 / 4,2 / 4,3	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,40 / 3,30	1,30 / 2,80 / 3,7	1,30 / 3,50 / 4,40	1,4 / 4,6 / 5,0	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,59 / 0,72	0,31 / 0,71 / 1,05	0,31 / 1,00 / 1,40	0,31 / 1,27 / 1,5	0,32 / 1,50 / 1,83	0,33 / 1,85 / 2,98	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,75 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,25	0,25 / 1,24 / 1,4	0,44 / 1,62 / 2,36	0,46 / 1,63 / 2,79	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5	6
		SEER		6,22	6,22	6,21	6,5		6,15
		Letna poraba energije	kWh	113	141	197	226	282	342
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+						
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	3,3	4,6	4,8
		SCOP			4,11		4,3	4,06	
	Letna poraba energije	kWh	749	817	885	1075	1585	1653	
Ohišje	Barva		Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263	
Teža	Enota		kg	8		8,5	9	13,5	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,8 / 7,9 / 5,9 / 4,4	10,1 / 8,1 / 6,1/4,4	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	10,3 / 8,4 / 6,5 / 5,3	10,3 / 8,6 / 6,7 / 5,3	11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3	12,8 / 8,8 / 6,7 / 5,2	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	53	54		59		60
	Ogrevanje		dBA	55		56	59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	45 / 30 / 22	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	44 / 28 / 22	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35					
	Plin	Zun. premer	mm	9,5				12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	18					

ZUNANJA ENOTA				RXF20C	RXF25C	RXF35C	RXF42C	RXF50B	RXF60B	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300		
Teža	Enota			kg	25		26	28	46	50
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60		61	61	61	63
	Ogrevanje			dBA	61		62	61	61	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom.		dBA	46 / -		48 / -	47 / -	49 / -	
	Ogrevanje	Visoko / Nom.		dBA	47 / -		48 / -	49 / -		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	10 ~ 46			-10 ~ 46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB				-15 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,45		R-32 / 0,55	R-32 / 0,75	R-32 / 0,9	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,3 / 675		0,37 / 675	0,51 / 675	0,61 / 675	0,78 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16					

Samostoječa enota (C)FVXM-A

(C)FVXM-A / RXM-R(9)

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



NOVO
2021



- sezonska učinkovitost **A+++** (hlajenje) in **A++** (ogrevanje)
- funkcija »Heat boost«
- funkcija ogrevanja tal: klimatska naprava piha topel zrak samo na spodnjem delu enote in ustvari občutek talnega gretja
- upravljanje preko nove aplikacije za pametne naprave (telefon, tablica,...) Daikin Residential Controller
- tiho delovanje (19dBA)
- združljiva z multi-split enotami 2MXM in 3MXM (razen 2-3MXM68)

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	samo za multi-split zunanje enote	1,3 / 2,4 / 3,5	1,4 / 3,4 / 4,0	1,4 / 5,0 / 5,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,3 / 3,4 / 4,7	1,4 / 4,5 / 5,8	1,4 / 5,8 / 8,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW		0,52	0,83	1,26	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW		0,75	1,18	1,49	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijjska oznaka			A+++	A++		
		Pdesign	kW		2,4	3,4	5,00	
		SEER			8,55	8,11	7,3	
		Letna poraba energije	kWh		98	147	240	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijjska oznaka			A++		A+	
		Pdesign	kW		2,3	2,8	4,1	
		SCOP			4,65	4,63	4,31	
		Letna poraba energije	kWh		692	847	1332	
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	600 x 750 x 238				
Teža	Enota	17						
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7 / 7,0 / 4,9 / 4,1		9,2 / 7,0 / 4,9 / 4,1	11,6 / 9,0 / 6,6 / 5,4	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,2 / 7,2 / 5,6 / 4,1		9,8 / 7,2 / 5,6 / 4,1	12,8 / 10,0 / 8,4 / 5,9	
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBA		52	53	61		
	Ogrevanje	dBA		52	53	62		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 25 / 22	38 / 25 / 20	39 / 25 / 20	44 / 31 / 27	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 25 / 19	38 / 25 / 19	39 / 25 / 19	46 / 35 / 29	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,4				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20 (I.D.20/O.D.26)				

ZUNANJA ENOTA				RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373
Teža	Enota	kg		32		49
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBA		58	61	62
	Ogrevanje	dBA		59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46	49	48
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47	49	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10~46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-15~18		
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev	kg		R-32 / 0,76		R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP	t		0,52 / 675		0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks. m(max)	20		30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m(max)	15		20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		-		

Kasetna stropna enota FFA-A9

FFA-A9 / RXM-R(9)

SkyAir

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Funkcionalna velikost, ki se prilega v standardno stropno ploščo velikosti 60x60cm
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Zmanjševanje vlažnosti z minimalno spremembo temperature prostora
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,4 / 2,5 / 4,0	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 5,7 / 6,5	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,3 / 3,2 / 5,1	1,3 / 4,2 / 5,1	1,7 / 5,8 / 6,0	1,7 / 7,0 / 8,0	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,360 / 0,551 / 1,470	0,360 / 0,899 / 1,470	- / 1,560 / -	- / 1,890 / -	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,300 / 0,820 / 1,650	0,300 / 1,200 / 1,650	- / 1,660 / -	- / 2,050 / -	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A+		
		Pdesign		kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER			6,17	6,38	5,98	5,76
		Letna poraba energije		kWh	142	186	292	347
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		A		A+
		Pdesign		kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP			4,24	4,10	3,90	4,04
		Letna poraba energije		kWh	762	1058	1377	1372
Ohišje	Barva		Bela ali srebrna					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	260 x 575 x 575				
Teža	Enota		kg	16		17,5		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	48	51	56	60	
	Ogrevanje		dBA	-				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20				

ZUNANJA ENOTA				RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373	
Teža	Enota			kg	32		49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10~-46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15~-25			
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,76		R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675		0,78 / 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15		20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-			

Kasetna stropna enota FCAG-B

FCAG-B / RXM-R(9)

MOŽNOST

Wi-Fi
VMESNIK

R-32

SkyAir



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Edinstven 360-stopinjski zračni tok, da se zrak enakomerno porazdeli po celotnem prostoru
- Individualno prilagajanje posamezne lopute
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Samodejno čiščenje filtra za prah (opsijsko)
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,50	5,00	5,70	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,20	6,00	7,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,94	1,39	1,72	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	1,11	1,62	2,07	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka	A++			
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER		6,35	6,54	6,40
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	193	266	312
		Energijska oznaka		A++	A+	
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
		SCOP		4,90	4,30	4,20
		Letna poraba energije	kWh	948	1419	1569
Ohišje	Barva		Bela			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	204 x 840 x 840		
Teža	Enota		kg	18	19	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	13,9 / 11,6 / 9,3	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	49	51	
	Ogrevanje		dBA	49	51	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,52	12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm		VP25	

ZUNANJA ENOTA				RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285734 x 870 x 373	
Teža	Enota			kg	3249	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	6162	63
	Ogrevanje			dBA	6162	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	4948	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	4949	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB-10~46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB-15~25		
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,76	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-	

Kanalska enota FDXM-F9

FDXM-F9 / RXM-R(9)

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Enota, ki se neopazno skriva v vsak strop
- Možnost hlajenja več prostorov z eno napravo s pomočjo kanalskega razvoda
- Enoto je moč priključiti na omrežje pametne hiše

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,40	3,40	5,00	6,00
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		3,20	4,00	5,80	7,00
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,036		0,06	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,036		0,06	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Letna poraba energije	kWh	148	226	303	315
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Letna poraba energije	kWh	858	1046	1424	1693
Ohišje	Barva		-				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	200 x 750 x 620		200 x 1,150 x 620	
Teža	Enota		kg	21		28	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3		15,8 / 14,6 / 13,3	16,0 / 14,8 / 13,5
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3		15,8 / 14,6 / 13,3	16,0 / 14,8 / 13,5
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	53		55	56
	Ogrevanje		dBA	53		55	56
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35 / 33 / 27		38 / 35 / 30	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35 / 33 / 27		38 / 35 / 30	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20			

ZUNANJA ENOTA				RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373	
Teža	Enota			kg	32		49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10~-46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15~-25			
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,76		R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675		0,78 / 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15		20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-			

Vlažilec in čistilec zraka

MCK55W

Čistilec zraka

MC55W



MCK55W:

- Filtri z dolgo življenjsko dobo: menjava šele po desetih letih uporabe
- 5 filtrov odstrani prah, bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- Vgrajena posoda za vodo velikosti 2,7 L za vlaženje suhih prostorov
- Nevtralizira neprijetne vonjave v vašem domu
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Senzor prašnih delcev PM2.5
- Najvišja moč vlaženja 500ml/h
- Izredno tiho delovanje - samo 19dBA
- s patentirano Flash Streamer tehnologijo, ki v 3-urah delovanja uspešno uniči več kot 99,9 % novega koronavirusa v prostoru*

MC55W:

- 4 filtri odstranijo prah, pelod, lebdeče bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- Prenosna in lahka naprava
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Izredno tiho delovanje ter možnost nastavitve svetlosti indikatorjev zagotavljata dober spanec
- Preprosto vzdrževanje
- Z indikatorjem prašnih delcev PM2.5



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				MC55W	MCK55W
Vrsta naprave				čistilec zraka	čistilec in vlažilec
Površina prostora	m²			41	41
Ohišje	Barva			Bela	Bela
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	500 x 270 x 270	700 x 270 x 270
Teža	Enota			6,8	9,5
Ventilator - Pretok zraka	Čiščenje	Turbo / srednje / nizko / tiho	m³/h	330 / 192 / 120 / 66	330 / 192 / 120 / 54
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho	m³/h	-	330 / 192 / 144 / 102
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje	Turbo / srednje / nizko / tiho	dBA	53 / 39 / 29 / 19	53 / 39 / 29 / 19
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho	dBA	-	53 / 39 / 33 / 25
Vlaženje zraka	elektr. moč	Turbo / srednje / nizko / tiho	kW	-	0,058 / 0,019 / 0,014 / 0,011
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho	mL/h	-	500 / 300 / 240 / 200
	prostornina vodne posode			-	2,7
Napajanje	Faza / Napetost	~ / V		1 / 220-240	

* Študija, ki je potrdila učinkovitost, je bila izvedena s strani podjetja Daikin Industries Ltd. v sodelovanju s profesorjem Shigerujem Kyuwazo iz oddelka za biomedicinske znanosti tokijske univerze ter skupino raziskovalcev pod vodstvom profesorja Shigeruja Morikawe iz oddelka za mikrobiologijo univerze v Okayami.

Sistemi Multi-split

Možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo


R-32

- Multi-split zunanje enote za priključitev do 5 notranjih enot
- Idealen sistem za hlajenje oz. gretje celotnega stanovanja, brez velikih sprememb v temperaturi zraka po posameznih prostorih

NOVO

				2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285		734 x 958 x 340						
Teža	Enota		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		61	59		61		64	
	Gretje		dBA	62		61	59		61		64	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	48		48	46	48		49	52	
	Gretje	Nominalno	dBA	50		48	47	48		49	52	
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-10~46								
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-15~18								
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32/2,00	R-32 / 1,8		R-32 / 2		R-32 / 2,4	
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{eq}	0,6 / 675	0,8 / 675		1,2 / 675		1,4 / 675		1,6 / 675	
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,5								
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20			25					
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30			50		60	70	75	
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	15								
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)			0,02 (za skupno dolžino nad 30m)					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240								
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		20	16		20		25	32





Multi-split enote prinašajo udobje v vsak prostor. Na eno zunanjo enoto je možno priklopiti vse do 5 notranjih enot. Pri izbiri notranjih enot moramo biti pozorni na moč posamezne notranje enote, ki ne sme presegati moči zunanje ter na skupno moč notranjih, ki za posamezno zunanjo enoto ne sme preseči vrednosti, navedenih v tabeli. Daikin je prve multi-split sisteme razvil že leta 1973. Že takrat so se zavedali, da si bomo želeli udobje, ki ga prinaša klimatska naprava v vseh prostorih našega doma. V spodnji tabeli so multi-split enote, ki podpirajo do pet notranjih enot. Obstajajo tudi večje enote, ki podpirajo priklop vse do devet notranjih enot. Le-te so del asortimana, v prvi vrsti namenjenega poslovni uporabi in niso predmet tega cenika.



Simbol termometra poleg vsake klimatske naprave pomeni, da se lahko na vsaki klimatskih napravi, ne glede na vse ostale, nastavi želeno temperaturo za prostor, v katerem je nameščena.

			2MXM40N (max. 6,0kW)	2MXM50N (max. 8,5kW)	2MXM68N (max. 9,5kW*)	3MXM40N8 (max. 7,0kW)	3MXM52N8 (max. 9,0kW)	3MXM68N9 (max. 11,0kW)	4MXM68N9 (max. 11,0kW)	4MXM80N9 (max. 14,5kW)	5MXM90N9 (max. 15,5kW)
Stylish	FTXA-AW(BT/BS/BB)	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		42	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Daikin Enura	FTXJ-M(W/S)	50	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfera	FTXM-R / CTXM-R	50	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
		15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		42	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
		50	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Comfora	FTXP-M(9)	60	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
		71	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
FVXM-A	(C)/FVXM-A	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
		20	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X
		25	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X
		35	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X
Kanalna enota	FDM-M-F9	50	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Kasetne enote	FCAG-B	60	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
	FFA-A9	60	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
		60	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

* Največja priključna moč notranjih enot je z notranjimi enotami modela Perfera večja in znaša 10,2kW.

Zunanje enote Mini Sky Air

Delovanje do zunanje temperature
-20°C

R-32

- Vodilna tehnologija v panogi za uporabo v komercialnih in tehničnih prostorih
- Vrhunska učinkovitost - oznake energijske varčnosti do A++ pri hlajenju in ogrevanju
- Vse enote uporabljajo hladilno sredstvo R-32, ki ima za 68% manjši vpliv na okolje v primerjavi z R-410A (to vodi neposredno v nižjo porabo energije zahvaljujoč njegovi visoki ravni energijske učinkovitosti in zahteva manj hladilnega sredstva pri polnitvi)
- Zajamčeno delovanje v načinu ogrevanja in hlajenja pri temperaturah vse do -20°C
- Največja dolžina cevne napeljave do 50 m
- Ekskluzivna ponudba za aplikacije v paru (zmogljivost od 35 do 60)

				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	734 x 870 x 373		
Teža	Enota		kg	52		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	62	63	64
	Gretje		dBA	62	63	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	48	49	50
	Gretje	Nominalno	dBA	48	49	50
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-20~52		
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-20~24		
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 1,55		
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{eq}	1,05 / 675		
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,4 / 9,5	6,4 / 12,7	
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	50		
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	50		
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	30		
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)			m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 30m)	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 230		
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16	20	

Tip	Notranja enota	Zunanja enota	BRC1H52W/S/K	Zmogljivost		Sezonska učinkovitost			
				Hlajenje (nominalna)	Ogrevanje (nominalna)	Hlajenje		Ogrevanje	
						Energijska oznaka	SEER	Energijska oznaka	SCOP
Kanalske enote	FDXM35F9	RZAG35A		3,50	4,00	A+	5,90	A	3,90
	FDXM50F9	RZAG50A		5,00	5,00	A+	5,90	A	3,90
	FDXM60F9	RZAG60A		6,00	7,00	A+	5,70	A	3,90
	FBA35A9	RZAG35A		3,50	4,00	A++	6,12	A+	4,10
	FBA50A9	RZAG50A		5,00	6,00	A+	6,30	A+	4,10
	FBA60A9	RZAG60A		6,00	7,00	A++	6,15	A+	4,10
	FNA35A9	RZAG35A		3,50	4,00	A+	5,90	A	3,90
	FNA50A9	RZAG50A		5,00	5,00	A+	5,90	A	3,90
Kasetne enote	FNA60A9	RZAG60A		6,00	7,00	A+	5,70	A	3,90
	FFA35A9	RZAG35A		3,50	4,00	A++	6,40	A	3,80
	FFA50A9	RZAG50A		5,00	5,80	A++	6,30	A+	4,01
	FFA60A9	RZAG60A		6,00	7,00	A+	5,80	A+	4,04
	FCAG35B	RZAG35A		3,50	4,00	A++	7,30	A+	4,30
	FCAG50B	RZAG50A		5,00	5,80	A++	6,80	A+	4,30
Stropne enote	FCAG60B	RZAG60A		6,00	7,00	A++	6,60	A+	4,25
	FHA35A9	RZAG35A		3,50	4,00	A++	6,40	A+	4,10
	FHA50A9	RZAG50A		5,00	5,80	A++	6,80	A+	4,30
	FHA60A9	RZAG60A		6,00	7,00	A++	6,60	A+	4,20
Stenske enote	FTXM35R	RZAG35A	osnovni brezžični daljinec	3,50	4,00	A++	7,70	A++	4,60
	FTXM50R	RZAG50A	osnovni brezžični daljinec	5,00	6,00	A++	7,41	A++	4,60
	FTXM60R	RZAG60A	osnovni brezžični daljinec	6,00	7,00	A++	6,90	A+	4,35

Opis funkcij in delovanja

Klimatske naprave proizvajalca Daikin so med najbolj funkcijsko bogatimi. Spekter opcij pokriva vse od Flash Streamer tehnologije, vgrajene v enote Daikin Ururu-Sarara in Perfera, možnosti krmiljenja preko pametnih telefonov ali hišne pametne inštalacije, do inteligentnega očesa, ki zazna, kdaj je hlajenje prostora nepotrebno.



3-področno inteligentno oko - preprečevanje prepiha

Zračni tok je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Zaznavanje poteka v 3 smereh: levo, spredaj in desno. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavitvev.



Dvopodročno inteligentno oko - prihranek denarja

Tok zraka je usmerjen na območje, kjer trenutno ni ljudi. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavitvev.



Način "Econo" - brez težav v električnem omrežju

Večkrat se pripeti, da si, zaradi že izdelanih električnih inštalacij, klimatska naprava deli varovalko z drugimi hišnimi aparati. S funkcijo Econo zagotovite, da bo električna moč klimatske naprave omejena. Na ta način se boste izognili nepotrebnemu ponastavljanju sproženih varovalk. Ta funkcija poleg tega prihrani energijo.



Filter s samodejnim čiščenjem - udobje in učinkovitost vedno na najvišjem nivoju

Funkcija samodejnega čiščenja filtrov v notranji enoti zagotavlja, da se na filterjih nikoli ne bo nabralo preveč prahu, kar v vsakem trenutku zagotavlja boljše pogoje za delovanje klimatske naprave, saj je pretok zraka vedno na optimalnem nivoju. Odstranjevanje prahu iz zbiralnika je povrh še enostavnejše kot pranje klasičnih filtrov.



Talno tipalo in tipalo prisotnosti

Tipalo prisotnosti usmerja zrak stran od osebe, zaznane v prostoru, ko je vključeno nadzorovanje pretoka zraka. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno temperaturno porazdelitev med stropom in tlemi.



Prihranek energije med načinom pripravljenosti

Zmanjša porabo toka za približno 80 % pri delovanju v načinu pripravljenosti. Če v prostoru 20 minut ni ljudi, bo enota samodejno preklpila na način varčevanja s tokom.



Samo ventilator

Ta enota se lahko uporablja kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali gretja.



Inverter

Inverterski kompresorji neprekinjeno prilagajajo hitrost kompresorja dejanskim potrebam. Manjše število zagonov kompresorja doprinese k zmanjšanju porabe energije (do 30%) in stabilnejših temperatur.



Nočna nastavitvev

Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali gretje ponoči.




Funkcija vzdrževanja udobja

V času odsotnosti ohranja notranjo temperaturo na določenem nivoju udobja in s tem varčuje z energijo.



Tihi način zunanje enote - delovanje brez hrupa

Velikokrat so glasne zunanje enote jabolko spora med prijaznimi sosedi. Z zunanjimi enotami Daikin vam za to ne bo treba skrbeti. Funkcija tihega delovanja zunanje enote je posebej prilagojena za nočno obratovanje v gosto poseljenih območjih. Tako boste lahko vi in vaši sosedi mirno spali.




Izjemno tiho

Notranje enote Daikin so izjemno tihe. Prav tako zagotavljamo, da zunanje enote ne bodo motile miru okolice.




“Comfort” zračni tok - udobje ogrevanja in hlajenja

Funkcija Comfort zračni tok vedno usmerja na tak način, da doseže čimbolj enakomerno razporeditev temperature po prostoru. Hkrati seveda uporablja inteligentno oko, da preprečuje občutek prepiha.




3-D zračni tok - enakomerna temperatura v vseh kotičkih

Enote, opremljene s funkcijo 3-D zračni tok ponujajo možnost usmerjanja zračnega toka ne samo gor in dol, temveč tudi levo in desno. To zagotavlja optimalno razporeditev toplote ali hladu po prostoru ter nadzor, ki uporabniku omogoča, da se sam odloči, kam točno naj klimatska naprava usmerja zrak.



Funkcija “Powerful” - največja moč, takojšnje udobje

Funkcija Powerful klimatski napravi omogoča, da obratuje z največjo močjo, da bi čimprej dosegla želen nivo udobja v prostorih. Hkrati pa ni bojazni, da bi vklop te funkcije vplival na račun za električno energijo - po 20 minutah delovanja se samodejno izključi.



Tedenski časovnik - vrnite se v udobje

Omogoča vam, da za cel teden vnaprej nastavite urnik dveh vklopov in dveh izklopov klimatske naprave dnevno. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni časovnik, ki omogoča en vklop in en izklop dnevno.



Filter iz titanijevega apatita - poskrbi za čist zrak v vašem domu

Napredni filter iz titanijevega apatita bo preko kemičnih reakcij poskrbel za čist zrak v vašem domu. Najprej bo sloj kalcijevega hidroksiapatita vsrkal bakterije, viruse, amonijak, dušikove okside in ostale škodljive snovi. Nato bo titanov oksid, aktiviran z izpostavljenostjo naravni svetlobi, ustvarjal hidroksil radikale, ki bodo vsrkane snovi razgradili v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Popolnoma nezaznavno, razen seveda dejstva, da bo v vaših prostorih vladal čist in svež zrak.



Zračni filter - poskrbi za svež zrak v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Filter neprijetnih vonjav - poskrbi za prijeten vonj v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka

Lovi alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter ulovi 99% cvetnega prahu in pršic.



Skoraj neslišno

Enota deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam.



Udoben način za spanje

Funkcija višjega udobja, ki sledi specifičnemu ritmu fluktuacije temperature.



Tihi način notranje enote - udobje boste občutili, ne slišali

Enote, opremljene s to funkcijo so zmožne obratovati pri najmanjši glasnosti le 19dBA. To je tako glasno kot šelest listov v vetru. Takšne enote so idealen izbor za spalnice, saj vas ne bodo motile, niti med najrahljšim spancem.



Koraki hitrosti ventilatorja

Omogoča izbiro zelenega števila hitrosti ventilatorja.



Samodejna hitrost ventilatorja

Samodejno izbere potrebno hitrost ventilatorja za doseganje ali vzdrževanje nastavljene temperature.



Samodejno navpično nagibanje

Možnost izbire samodejnega navideznega pomika loput za izpust zraka za učinkovito porazdelitev temperature in zraka po prostoru.



Samodejno vodoravno nagibanje

Možnost izbire samodejnega vodoravnega gibanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Preprečevanje občutka prepiha

V začetku segrevanja ali ko je termostat izklopljen je izpust zraka vodoraven in ventilator nastavljen na nizko hitrost, da se prepreči občutek prepiha. Kasneje se oddajanje zraka in hitrost ventilatorja lahko nastavita po želji.



Spletni krmilnik prek aplikacije

S pomočjo aplikacije upravljajte notranjo enoto od koderkoli.



Infrardeči daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo na daljavo.



Ožičen daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo.



Samodiagnostika

Poenostavi vzdrževanje tako, da nakaže odpovedi sistema ali anomalije pri delovanju.



Samodejni ponovni zagon

Enota se samodejno ponovno zažene pri prvotnih nastavitvah po prekinitvi napajanja.



Samodejni preklop hlajenje/gretje

Samodejna izbira načina gretja ali hlajenja, da se doseže nastavljena temperatura.



Sevanje toplote

Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki vam v hladnih dneh doprinese k udobju.



Suhi program

Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez variacij temperature.



Sarara - razvlaževanje

Zmanjšuje vlažnost v notranjosti, ne da bi pri tem vplivalo na sobno temperaturo, tako, da meša suh, hladen zrak s toplim zrakom.



Ururu - vlaženje

Absorbira vlago iz zunanjega zraka in jo enakomerno porazdeli po notranjih območjih.



Preprečevanje madežev

Preprečuje predolgo izpihovanje zraka v vodoravnem položaju. S tem se prepreči nastajanje madežev na stropu.



Centralizirano krmiljenje

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo iz ene centralne točke.



Črpalka za odvod kondenza

Olajša izpust kondenzacije iz notranje enote.



Flash Streamer

Proizvaja zelo hitre elektrone, ki izredno učinkovito razgrajujejo viruse, bakterije, vonjave in alergene.



Večconsko obratovanje

Z eno notranjo enoto je mogoče nastaviti do 6 posameznih klimatskih con.



Uporaba več notranjih enot v istem načinu

2, 3 ali 4 notranje enote je mogoče priključiti na samo eno zunanjo enoto, tudi če imajo različne kapacitete. Vse notranje enote delujejo v istem načinu ogrevanja ali hlajenja z enega daljinskega upravljalnika.



Uporaba multi modela

Na eno zunanjo enoto se lahko poveže do 5 notranjih enot, čeprav imajo različne kapacitete. Vse notranje enote se lahko individualno upravljajo v istem načinu za gretje ali hlajenje.



VRV za stanovanjsko uporabo

Na eno zunanjo enoto je mogoče priključiti do 9 notranjih enot (tudi različne kapacitete). Vse notranje enote lahko posamično upravljate v istem načinu.



Mrežasto tipalo

Mrežasto tipalo enakomerno razporedi temperaturo po vsem prostoru, preden vključi vzorec zračnega toka, ki usmerja tople ali hladne zrake na območja, kjer je to potrebno.



Učinek Coanda - hlajenje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu hlajenja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Učinek Coanda - ogrevanje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu ogrevanja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Ogrevanje tal

Klimatska naprava piha tople zrake samo na spodnjem delu enote in ustvari občutek talnega gretja.



"Heat boost"

omogoča 14% krajši čas pri doseganju nastavitvene temperature pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.



"Heat Plus"

omogoča 30 minut prijetnega ogrevanja s simulacijo sevalne toplote.



Hlajenje infrastrukture

na zanesljiv, učinkovit in prilagodljiv način odstrani toploto, ki jo nenehno ustvarjajo IT in strežniška oprema, da se zagotovi kar največ obratovalnega časa in hkrati zagotovi najboljša donosnost naložbe.



Nočni tihi način (samo hlajenje)

ponoči samodejno zniža zvok delovanja zunanje enote.

Monter naredi posebno nastavitve na zunanji enoti ali ožičenem daljinskem upravljalniku, odvisno od modela.



Individualni nadzor lopute

Individualno krmiljenje lopute prek žičnega daljinskega upravljalnika vam omogoča enostavno prilagajanje položaja vsake lopute posebej, da ustreza vsaki novi konfiguraciji prostora. Na voljo so tudi neobvezni kompleti za zapiranje.



Daikin residential controller app

Aplikacija za stanovanjski krmilnik omogoča preko pametnega telefona ali tablice nadzor vaše klimatske naprave od kjerkoli.